



Panneaux

Le système Decofor est un système de clôtures décoratif complet, conçu avec le soucis du design et de la solidité.

Decofor®

ATOUTS

Décoratif

Decofor est une clôture professionnelle avec un design élégant. Les panneaux sont à la fois rigides et décoratifs. Panneaux, poteaux et portails s'harmonisent parfaitement.

Très longue durée de vie

La technologie de revêtement de Betafence est devenue la référence : elle garantit une longue durée de vie. Entre la couche de galvanisation et la couche de plastification (min. 100 microns), une couche d'adhérence est appliquée pour une adhésion parfaite.

Installation facile

Le système est très facile à installer. Les éléments s'accordent parfaitement. Le système donne également la possibilité d'installer le Decofor entre et sur des murets.

Système complet

Le système Decofor se décline en trois versions : Arco (panneaux arrondis) ou Recto (plat) et Wave (panneaux arrondis, en combinaison avec le Decofor Arco), de plusieurs hauteurs, ainsi que des poteaux adaptés, des portails simples ou doubles et des accessoires de pose.

Applications

Le système Decofor est une clôture professionnelle, recommandée pour les sites où rigidité et esthétique sont nécessaires : zones résidentielles, parcs, écoles, bâtiments publics...



Panneaux

Les panneaux en treillis soudé ont une largeur de 2015 mm et sont disponibles en 4 hauteurs.

Dimensions des mailles : 200 x 65 mm.

Les fils sont très rigides : 2 fils horizontaux de 8 mm et un fil vertical de 6 mm.

Portails

Le système Decofor est complété par des portails pivotants Decofor simples et doubles vantaux.

Revêtements

Les panneaux, poteaux et portails sont d'abord galvanisés. Pour une adhésion parfaite une couche d'adhérence est appliquée. Puis le système est plastifié avec une couche de polyester (min. 100 microns pour les panneaux et portails et min. 60 microns pour les poteaux et les portillons).

Couleurs

Noir RAL 9005, blanc RAL 9010 et vert RAL 6005


Autres couleurs sur demande.

Poteaux & Fixations



Les poteaux sont de section carrée, en tube soudé, avec un profil de 60 x 60 x 1,50 mm. Pour l'esthétisme, les poteaux sont pourvus d'un capuchon avec une boule en métal décorative.

La fixation des panneaux aux poteaux se fait à l'aide de colliers de fixation en métal (galvanisé et plastifié) associés à des boulons de sécurité en acier inoxydable et des écrous à tête autocassante M8.



ASSORTIMENT PANNEAUX DECOFOR ET POTEAUX AVEC BOULE DECORATIVE

Decofor Arco L x H en mm (dimension au centre du panneau)	Decofor Wave LxH en mm (dimension au centre du panneau) en combinaison avec le Decofor Arco	Decofor Recto L x H en mm	Hauteur des poteaux en mm		Nombre de colliers par poteau
			A sceller	Poteaux avec socle aluminium	
2015 x 886	2015 x 589	2015 x 762	1500	965	2
2015 x 1086	2015 x 789	2015 x 962	1500	1165	3
2015 x 1286	2015 x 989	2015 x 1162	1750	1365	3
2015 x 1486	2015 x 1189	2015 x 1362	2000	1565	3



Betafence NV
Sales Benelux
Deerlijkstraat 58A
B-8550 Zwevegem
BE: Tel.: +32 56 73 46 46
BE: Fax: +32 56 73 45 45
info.benelux@betafence.com
www.betafence.com