

APPLICATIONS

INDUSTRIEL
 RÉSIDENTIEL
 COLLECTIVITÉ

OPTIONS

LAMES OCCULTANTES

COULEURS

6 COULEURS STANDARDS,
 L'ENSEMBLE DES RAL SUR DEMANDE.



La clôture BASTIPRO® est un système complet breveté indémontable. Les panneaux réversibles en treillis soudés BASTIPRO® sont composés de mailles rectangulaires, de fils verticaux de diamètre 4 mm et fils horizontaux de diamètre 5 mm.

- Produit conforme à la norme NF-EN-10016-2
- Galvanisation selon la norme 10244-2 Classe D
- Résistance à la rupture du fil : 550-700 N/mm²
- Plastification polyester 100 µm mini

Les panneaux en treillis soudés BASTIPRO® sont renforcés par des plis horizontaux donnant ainsi sa très grande rigidité à la clôture.

POTEAUX ASSOCIÉS

BASTIVILLE®, BASTION®, BASTIDAL PREMIUM®.

Type de panneau	Ø des fils horizontaux [mm]	Ø des fils verticaux [mm]	Maille [mm]	Hauteur [m]	Longueur [m]
BASTIPRO®	5	4	200 x 55,55	1,03 1,23 1,53 1,73 1,93	2,5