

PORTAIL AUTOPORTANT SÉRIE® 44

APPLICATIONS

INDUSTRIEL
 COLLECTIVITÉ

OPTIONS

HERSE DÉFENSIVE SOUDÉE
 RACCORD DE CLÔTURE POUR MODUL'R
 TÔLE RIVETÉE EN APPLIQUE

COULEURS

6 COULEURS STANDARDS,
 L'ENSEMBLE DES RAL SUR DEMANDE.



Disponibles en plusieurs hauteurs, pour des passages de 4 à 8 mètres, les portails autoportants SÉRIE® 44 fonctionnent manuellement ou avec une motorisation.

Leur conception sans rail au sol permet une utilisation régulière et aisée.

La pose des portails autoportants SÉRIE® 44 sur massif béton est rapide et économique. Le débattement parallèle à la clôture permet de dégager l'intégralité du passage et facilite l'entrée ou la sortie des véhicules les plus volumineux.

Le portail autoportant SÉRIE® 44 est certifié NF EN 13241-1.

Passage [m]	Hauteur [m]	Cadre [mm]	Poutre basse [mm]	Barreaux [mm]	Poteaux [mm]
4,00	1,50 1,75 2,00	60 x 60 x 2,5 (pour un passage ≤ à 7,5 m)	120 x 60 x 3 (pour un passage ≤ à 6 m)	25 x 25 x 1,5	100 x 100 x 3
4,50	1,50 1,75 2,00				
5,00	1,50 1,75 2,00				
5,50	1,50 1,75 2,00				
6,00	1,50 1,75 2,00	80 x 80 x 3 (pour un passage ≥ à 8 m)	180 x 120 x 3 (pour un passage > à 6 m)		
6,50	1,50 1,75 2,00				
7,00	1,50 1,75 2,00				
7,50	1,50 1,75 2,00				
8,00	1,50 1,75 2,00				