

SOLANO® 95 MOTORISÉ

APPLICATIONS

INDUSTRIEL
 LIEU PUBLIC
 COLLECTIVITÉ
 PRIVÉ.

COULEURS

6 COULEURS STANDARDS,
 L'ENSEMBLE DES RAL SUR DEMANDE.



Le SOLANO® 95 MOTORISÉ est équipé en usine de sa crémaillère. Nous avons choisi un kit de motorisation 24 Volts, ce qui allie sécurité de fonctionnement et réduction des coûts énergétiques, grâce à l'utilisation de nouvelles cartes électroniques à basse consommation. Le SOLANO® 95 MOTORISÉ est certifié NF EN 13241-1.

OPTIONS

REPLISSAGE PANNEAU BASTIPLI SANS PLIS
 (TREILLIS SOUDÉ PLAT MAILLE 200X50 MM – FIL DIAMÈTRE 5 MM)
 SYSTÈME CRÉMAILLÈRE
 STABILISATEUR À INSTALLER DANS LE DÉGAGEMENT POUR LES SITES EXPOSÉS AU VENT
 ECLAIRAGE DE ZONE.

Passage [m]	Hauteur hors sol [m]	Poutre basse [mm]	Cadre [mm]	Barreaux [mm]	Poteaux [mm]
4,00	1,50 1,80 2,00	Profil acier HLE 95 x 84 x 4	60 x 60 x 2,5	25 x 25 x 1,5	80 x 80 x 3
5,00	1,50 1,80 2,00				
6,00	1,50 1,80 2,00				